


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.05.2026 01:14:19
Уникальный программный ключ:
891934b8c2cf7b6350cbe51cdda3096e877f61f7



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 1 из 2	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

**Фонд оценочных средств
для промежуточной аттестации**

по дисциплине

Программирование на C++

Направление подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль)
Математическое моделирование

Присваиваемая квалификация
бакалавр

Форма обучения
очная

Миасс 2026 г.

01.03.02 Прикладная математика и информатика, Математическое моделирование, Программирование на C++, 2026, очная

Фонд оценочных средств одобрен и рекомендован:

Проректор по учебной работе утверждено 27.02.26 А.А. Саламатов

Ученым советом Миасского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

Протокол заседания № 8 от 24.02.2026

Председатель Ученого совета
Миасского филиала ФГБОУ ВО
"ЧелГУ"

согласовано

Т.В. Малькова

Заседанием кафедры прикладной математики

Протокол заседания № 6 от 30.01.2026

Заведующий кафедрой

согласовано

Е.В. Дутикова

Автор (составитель)

К.А. Лихачев

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 3 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Направленность (профиль): Математическое моделирование

Дисциплина: Программирование на C++

Семестр изучения: 3

Форма промежуточной аттестации: зачет.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижений	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1	2	3	4
ПК-2	Способен использовать базовые алгоритмы и средства проектирования программного обеспечения	ПК-2.1. Демонстрирует знание специализированных языков программирования и проведения математических расчетов, технологической среды программирования, порядок организации вычислительного процесса, инструментальные средства для разработки программного обеспечения. ПК-2.2. Читает документацию по описанию среды программирования и органи-	Знать: основные методы проектирования программного обеспечения, стандартные библиотеки языка C++, применяемые для математических расчетов и моделирования, классы, объекты и модули в языке C++; компоненты стандартных библиотек языка C++; основные понятия, связанные с системами программирования; состав и схемы работы систем объектно-ориентированного программирования; Уметь: применять методы проектирования программного обеспечения для разработки приложений на языке C++, применять на практике стандартные средства языка C++ и концепции объектно-ориентированного программирования для разработки программного обеспечения Владеть: навыками написания и отладки кода на языке C++; навыками использования средств объектно-ориентированного программирования



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на С++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 4 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

		<p>зации вычислительного процесса, работает с программными средствами общего назначения, применяет инструментальные средства для разработки программного обеспечения.</p> <p>ПК-2.3. Имеет практический опыт составления математического описания объектов исследования, разработки алгоритмов, отладки текстов программ.</p>	<p>в разработке приложений</p>
--	--	---	--------------------------------

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Контролируемые темы/разделы	Код компетенции/планируемые результаты обучения	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации
1.	Введение. Базовые функции языка	ПК-2: Знает Понятие абстрактных данных, указателей, статических и динамических массивов, функций, процедур, модулей. Умеет Создавать функции, процедуры и модули. Применять их в решении задач Владеет Навыками применения итераторов и функторов, использования файлов для ввода-вывода данных	Лабораторная работа	Устный опрос (экзамен)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 5 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

2.	Сортировки	ПК-2 Знает Виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и n^2 . Умеет Реализовывать основные алгоритмы сортировок Владеет навыками применения сортировок при разработке программ.	Лабораторная работа	Устный опрос (экзамен)
3.	Динамические структуры данных	ПК-2 Знает Принципы выделения и освобождения памяти. Принципы работы деревьев, односвязных и двусвязных списков, ассоциативных массивов. Умеет Реализовывать основные структуры данных Владеет Навыками использования динамических структур данных при разработке приложений	Лабораторная работа	Устный опрос (экзамен)
4.	Объектно-ориентированное программирование на языке C++	ПК-2 Знает Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Умеет Создавать пользовательские типы данных, разделяя их интерфейс и реализацию. Применять принципы наследования для избегания дублирования кода Владеет Понятиями виртуальных методов класса, таблицы виртуальных функций. Навыками применения виртуальных функций для создания абстрактных классов.	Лабораторная работа	Устный опрос (экзамен)
5.	Шаблоны	ПК-2 Знает	Лабораторная работа	Устный опрос (экзамен)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 6 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

		Понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования. Умеет Реализовывать шаблонные функции и шаблонные пользовательские типы данных. Владеет Принципами обобщенного программирования, умеет использовать шаблоны при разработке пользовательских приложений		
--	--	--	--	--

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе по дисциплине. Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре и являются учебно-методическими материалами ограниченного (конфиденциального) пользования.

3.2 Содержание оценочных средств для текущей аттестации

3.2.1 Лабораторные работы

Лабораторная работа №1 Реализация UDT длинное целое.

Цель работы: реализовать класс LongNumbers, который реализует логику работы с длинными целыми числами.

Задачи:

- 1) Создать класс LongNumbers, реализующий представленный ниже интерфейс.
- 2) Создать перегрузки операторов +, -, *, /, % для класса LongNumbers, которые давали бы возможность работать с данным типом также, как и с типами int, double.

```
namespace LN {  
    typedef vector<unsigned char> v_char;
```



/*

Класс для хранения длинных чисел.

Хранит числа в виде вектора, каждая ячейка которого - это одна цифра этого числа.

*/

```
class LongNumbers
```

```
{
```

```
    vector<unsigned char> data;
```

```
    char sign = '+';
```

```
    v_char addVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;
```

```
    v_char subVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;
```

```
    v_char multVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;
```

```
    v_char divVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;
```

```
    void normaliseVector(v_char& v) const;
```

```
public:
```

```
    struct BadSymbols { string message = "Bad symbols in string"; };
```

```
    LongNumbers() : data(v_char(1, 0)) {}
```

```
    LongNumbers(long long int a);
```

```
    LongNumbers(string s);
```

```
    LongNumbers(char sign, v_char d);
```

```
    LongNumbers(const LongNumbers& a);
```

```
    LongNumbers add(const LongNumbers& r) const;
```

```
    LongNumbers sub(const LongNumbers& r) const;
```

```
    LongNumbers mult(const LongNumbers& r) const;
```

```
    LongNumbers div(const LongNumbers& r) const;
```

```
    LongNumbers res(const LongNumbers& r) const;
```

```
    operator string() const;
```

```
    char getSign() const { return sign; }
```

```
    v_char getElements() const { return data; }
```

```
    bool moreThan(const LongNumbers& right) const;
```

```
    bool equalTo(const LongNumbers& right) const;
```

```
    bool lessThan(const LongNumbers& right) const;
```

```
};
```

```
ostream& operator<< (ostream& os, const LongNumbers& a);
```

```
bool isEqual(const v_char& l, const v_char& r);
```



```
bool leftIsMore(const v_char& l, const v_char& r);  
bool rightIsMore(const v_char& l, const v_char& r);
```

```
LongNumbers operator + (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
void operator += (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);
```

```
LongNumbers operator - (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
void operator -= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);
```

```
LongNumbers operator * (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
void operator *= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);
```

```
LongNumbers operator / (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
void operator /= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);
```

```
LongNumbers operator % (const LongNumbers& l, const LongNumbers&  
r);  
void operator %= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);
```


```
bool operator < (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
bool operator <= (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
bool operator == (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
bool operator > (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);  
bool operator >= (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);
```

```
}
```

Рассмотрим более детально методы класса:

```
v_char addVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;  
v_char subVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;  
v_char multVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;  
v_char divVectors(const v_char& left, const v_char& right) const;
```

Данные методы выполняют сложение, вычитание, умножение и целочисленное деление левого вектора left на правый вектор right. Данные методы являются основой для выполнения сложения, вычитания, умножения и деления длинных чисел.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики			
Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 9 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

`void normaliseVector(v_char& v) const;`

Метод выполняет нормализацию вектора. В теории, при выполнении представленных выше операций над векторами или при создании объекта длинного числа в векторе могут содержаться незначащие нули. Данный метод должен удалять из вектора незначащие нули. Если при этом вектор целиком состоит из нулей, один ноль должен оставаться.

`struct BadSymbols { string message = "Bad symbols in string"; };`

Структура для генерации исключения при неправильном символе в строке, на основании которой создаётся длинное число. То есть если в строке символов или в векторе содержатся значения, которые выходят за отрезок `[0; 10][0; 10]`, должно генерироваться исключение.

`LongNumbers() : data(v_char(1, 0)) {}`

Конструктор по умолчанию. При создании объекта `LongNumbers` без каких-либо аргументов будет вызываться данный конструктор. По умолчанию число равно нулю.

`LongNumbers(long long int a);`


Создание объекта `LongNumbers` на основании типа `long long int`. Данный конструктор должен разбивать число на цифры, раскладывать их в вектор `data`, знак числа определяется на основании знака переменной `a`.

`LongNumbers(string s);`

Создание объекта `LongNumbers` на основании строки. Предусмотреть, что в начале строки может быть знак `+` или `-`. Если в начале строки знака нет, то число считается положительным. Число ноль будем считать положительным. Предусмотрите сбрасывание исключения, если в строке содержатся символы, выходящие за пределы отрезка `[0; 10].[0; 10]`.

`LongNumbers(char sign, v_char d);`

Создание объекта `LongNumbers` на основании знака `sign`, то есть символа `+` или `-`, а также вектора данных `d`. Предусмотрите сбрасывание исключения, если символ `sign` принимает значение отличное от `+` или `-`, а также, если вектор `d` содержит символы, выходящие за пределы отрезка `[0; 10][0; 10]`.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 10 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

`LongNumbers(const LongNumbers& a);`

Создание объекта LongNumbers на основании другого объекта LongNumbers. То есть данный конструктор представляет собой конструктор копирования. В данном случае выполняется копирование данных из объекта a в текущий объект.

`LongNumbers add(const LongNumbers& r) const;`

Выполняет сложение двух чисел. Возвращает новое число, не изменяет текущее число и число r.

`LongNumbers sub(const LongNumbers& r) const;`

Выполняет вычитание двух чисел. Возвращает новое число, не изменяет текущее число и число r.

`LongNumbers mult(const LongNumbers& r) const;`

Выполняет умножение двух чисел. Возвращает новое число, не изменяет текущее число и число r.

`LongNumbers div(const LongNumbers& r) const;`

Выполняет целочисленное деление двух чисел. Возвращает новое число, не изменяет текущее число и число r.

`LongNumbers res(const LongNumbers& r) const;`

Выполняет остаток от деления двух чисел. Возвращает новое число, не изменяет текущее число и число r.

`operator string() const;`

Оператор выполняет приведение типа LongNumbers в тип string. Если определен данный оператор, то будет возможно осуществлять вызовы типа string(a), где a – это переменная типа LongNumbers.


`char getSign() const { return sign; }`

Возвращает знак числа.

`v_char getElements() const { return data; }`

возвращает вектор, в котором хранятся цифры числа.

`bool moreThan(const LongNumbers& right) const;`

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 11 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Возвращает true, если текущее число больше, чем число right.

`bool equalTo(const LongNumbers& right) const;`

Возвращает true, если текущее число равно числу right.

`bool lessThan(const LongNumbers& right) const;`

Возвращает true, если текущее число меньше числа right.

`ostream& operator<< (ostream& os, const LongNumbers& a);`

Оператор реализует логику вывода числа a в поток вывода os. Позволяет, например, выполнять операции вида `cout << a << endl;` Где a – это число типа LongNumbers.

`bool isEqual(const v_char& l, const v_char& r);`

Вспомогательная функция, которая сравнивает два вектора. Если их длины и значения элементов равны, возвращается true, иначе – false.

`bool leftIsMore(const v_char& l, const v_char& r);`

Вспомогательная функция. Функция возвращает true, если число, представленное вектором l больше, чем число, представленное вектором r. Знак чисел при сравнении не учитывается. Можно считать, что эта функция выполняет сравнение двух длинных чисел по модулю.

`bool rightIsMore(const v_char& l, const v_char& r);`

Вспомогательная функция. Возвращает true, если число, представленное вектором r больше, чем число, представленное вектором l, иначе возвращает false. Эту функцию удобно реализовать с помощью функций leftIsMore и isEqual.

`LongNumbers operator + (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`void operator += (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`LongNumbers operator - (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`void operator -= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`LongNumbers operator * (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`void operator *= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`



`LongNumbers operator / (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`
`void operator /= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`LongNumbers operator % (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`
`void operator %= (LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

`bool operator < (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`
`bool operator <= (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`
`bool operator == (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`
`bool operator > (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`
`bool operator >= (const LongNumbers& l, const LongNumbers& r);`

Представленные выше перегрузки операторов предназначены для того, чтобы классом `LongNumbers` можно было бы оперировать так же, как обычными числами `int` или `double`. Способ использования этих типов после определения представленных выше операторов будет совпадать. Реализовывать эти операторы лучше в последнюю очередь, потому что для их реализации вам понадобятся указанные выше методы класса.

Тестовые данные:

A + B		Результат
A	B	
-100000245001236	-11510130001000091	-11610130246001327
-100000245001236	11510130001000091	11410129755998855
1111100000245001236	11510130001000091	1122610130246001327

A * B		Результат
A	B	
2589614578	28745131513210	74438811613135815575380
-12456	115113154861	-1433849456948616
-1245001236	-1151131000091	1433159517911211112476

A / B		Результат
A	B	
-2030102	-200000	10
-2000030102	200000	-10000



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 13 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

1541	151	10
203141	151	1345

Лабораторная работа №2

Реализация UDT рациональное число.

Цель работы: реализовать класс Rational, который позволяет выполнять вычисления при помощи рациональных чисел.

Задачи:

- 1) Создать класс Rational, который реализует представленный ниже интерфейс.
- 2) Реализовать правила грамматики для вычисления арифметических выражений, содержащих основные знаки операций: +, -, *, /, возведение в степень, при помощи класса Rational.

`class Rational`

{

`int numerator; // Числитель дроби`

`int denominator; // Знаменатель дроби`

`public:`

`struct ZeroDenominator { string message = "Denominator cannot be equal to zero"; };`

`Rational(int num, int den);`

`Rational(int num) : numerator(num), denominator(1) {}`

`Rational() : numerator(0), denominator(1) {}`

`Rational add(const Rational& right) const;`

`Rational sub(const Rational& right) const;`

`Rational mult(const Rational& right) const;`

`Rational div(const Rational& right) const;`

`bool equalTo(const Rational& right) const;`

`bool moreThan(const Rational& right) const;`

`bool lessThan(const Rational& right) const;`

`operator string() const;`

`operator double() const;`

};

`istream& operator >> (istream&, Rational&);`



`ostream& operator << (ostream&, const Rational&);`

`Rational operator + (const Rational& left, const Rational& right);`

`void operator += (Rational& left, const Rational& right);`

`Rational operator - (const Rational& left, const Rational& right);`

`void operator -= (Rational& left, const Rational& right);`

`Rational operator * (const Rational& left, const Rational& right);`

`void operator *= (Rational& left, const Rational& right);`

`Rational operator / (const Rational& left, const Rational& right);`

`void operator /= (Rational& left, const Rational& right);`

`bool operator == (const Rational& left, const Rational& right);`

`bool operator > (const Rational& left, const Rational& right);`

`bool operator < (const Rational& left, const Rational& right);`

`bool operator >= (const Rational& left, const Rational& right);`

`bool operator <= (const Rational& left, const Rational& right);`

Рациональное число – это число вида $\frac{m}{n}$, где m – это целое число, а n – натуральное. Следует учитывать это при реализации класса. Например, при вызове конструктора с аргументами 2 и -5 следует проконтролировать, чтобы дробь была представлена в виде $\frac{-2}{5}$, а не $\frac{2}{-5}$.

Рассмотрим более подробно структуру класса:

- 1) `struct ZeroDenominator` – структура, которая используется для перехвата исключений при нулевом знаменателе.
- 2) `Rational(int num, int den);` - конструктор класса, принимающий значения числителя и знаменателя дроби соответственно.
- 3) `Rational(int num)` – конструктор дроби, который принимает значение числителя. Знаменатель принимается равным единице.
- 4) `Rational()` – конструктор по умолчанию. Будем считать, что по умолчанию в дроби будет число вида $\frac{0}{1}$.
- 5) Методы `add`, `sub`, `mult`, `div` предназначены для сложения, вычитания, умножения и деления дробей. Обратите внимание на модификатор



`const`. Данные методы являются чистыми, то есть они не изменяют своих аргументов. При их вызове не изменяются аргументы методов и объект, для которого они вызываются. В ходе вычислений должен создаваться новый объект типа `Rational` и возвращаться в качестве результата работы методов.

6) Методы `equalTo`, `moreThan`, `lessThan` предназначены для реализации сравнения чисел следующим образом:

$a.equalTo(b) \leftrightarrow a == b$

$a.moreThan(b) \leftrightarrow a > b$

$a.lessThan(b) \leftrightarrow a < b$

Данные методы также являются чистыми. Число `a` не изменяется при вызове этих методов.

7) `operator string() const`; - назначение оператора – конвертация объектов типа `Rational` в объекты типа `std::string`.


Также для класса нужно реализовать ряд операторов для более удобной работы с ним:

1) `istream& operator >> (istream&, const Rational&);` и `ostream& operator << (ostream&, const Rational&);` предназначены для работы с потоками ввода и вывода. Необходимо реализовать возможность считывания данных из потока ввода в виде простого числа, так, например, при считывании числа 5 следует превратить его в дробь вида $\frac{55}{11}$, а при считывании выражения $5/3$ нужно создать дробь $\frac{55}{33}$. Используйте соответствующие

конструкторы. Вывод дроби происходит аналогичным образом: если знаменатель дроби равен 1, то выводится только числитель, если знаменатель не равен 1, то выводится дробь в формате числитель/знаменатель.

2) Операторы `+`, `-`, `*`, `/` предназначены для удобства использования класса. Они представляют собой оболочку над методами класса `add`, `sub`, `mult` и `div`. Используйте эти методы для реализации перегрузки этих операторов.

3) Операторы `+=`, `-=`, `*=`, `/=` выполняют те же функции, что операторы в предыдущем пункте. Обратите внимание, что представленные в предыдущем пункте операторы являются чистыми, то есть при вызове конструкции `a + b` объекты `a` и `b` не изменяют своего внутреннего состо-

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 16 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

яния. Однако оператор += и другие не будут являться чистыми. При вызове $a += b$ должно быть изменено состояние объекта a , поэтому в данном случае объект `Rational& left` передаётся не по константной ссылке.

- 4) Операторы сравнения `==`, `>`, `<`, `>=`, `<=` выполняют сравнение двух объектов типа `Rational`. Для реализации этих операторов используйте функции `equalTo`, `moreThan` и `lessThan`.

Лабораторная работа №3

Абстрактные типы данных: стек, очередь.

Цель работы: изучить принципы работы абстрактных типов данных стек и очередь, список, научиться применять эти типы данных в решении задач.

Задание 1. Простой стек

Реализуйте структуру данных "стек", реализовав все указанные здесь методы. Напишите программу (функцию `main`), содержащую описание стека и моделирующую работу стека. Функция `main` считывает последовательность команд и в зависимости от команды выполняет ту или иную операцию. После выполнения одной команды программа должна вывести одну строчку. Возможные команды для программы:

push n

Добавить в стек число n (значение n задается после команды). Программа должна вывести `ok`.

pop

Удалить из стека последний элемент. Программа должна вывести его значение.

back

Программа должна вывести значение последнего элемента, не удаляя его из стека.

size

Программа должна вывести количество элементов в стеке.


clear

Программа должна очистить стек и вывести `ok`.

exit

Программа должна вывести `bye` и завершить работу.

Гарантируется, что набор входных команд удовлетворяет следующим требо-

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на С++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 17 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

ваниям: максимальное количество элементов в стеке в любой момент не превосходит 100, все команды `pop_back` и `back` корректны, то есть при их исполнении в стеке содержится хотя бы один элемент.

Пример протокола работы программы

Ввод	Вывод
-------------	--------------

push 2	ok
push 3	ok
push 5	ok
back	5
size	3
pop	5
size	2
push 7	ok
pop	7
clear	ok
size	0
exit	bye

Задание 2. **Стек с обработкой ошибок**

Аналогично предыдущему заданию, только снимается ограничение на корректность вызовов методов `back` и `pop`. Данные операции должны перед исполнением проверять, содержится ли в стеке хотя бы один элемент. Если во входных данных встречается операция `back` или `pop`, при этом стек пуст, то программа должна вместо числового значения вывести строку `error`.

При этом должна быть реализована двойная защита: вызов методов `forward` и `pop` для пустого стека не должен приводить к обращению к несуществующим элементам массива `m_elems`, а функция `main` должна выводить сообщение `error`, при считывании некорректной операции.

Пример протокола работы программы

Ввод	Вывод
-------------	--------------

push 2	ok
back	2
pop	2
size	0
pop	error
push 1	ok
size	1



exit bye

Задание 3. **Стек без ограничения на размер**

Реализуйте стек динамического размера, то есть ограниченный только объемом свободной оперативной памяти. Для этого используйте указатели и динамически распределяемую память. Если для полностью заполненного стека вызывается метод push размер динамического массива, отведенного для хранения стека, должен увеличиваться.

Задание 4. В файле хранится строка в постфиксной записи, содержащая арифметическое выражение из целых чисел, а также знаков +, -, *, /, % без скобок. Вычислить значение выражения. Операции / и % определяют целую часть и остаток от целочисленного деления одного числа на другое.

Задание 5. **Правильная скобочная последовательность**

Входной файл содержит несколько строк, каждая из которых содержит последовательность символов (,), [и]. Выясните, является ли она правильной скобочной последовательностью с двумя типами скобок.

input.txt	output.txt
()	YES
(())	YES
(())	NO
((()))	NO
()(NO

Задание 6. **Очередь на списке**

В этой задаче обязательно использовать самостоятельно связный список. Реализуйте работу очереди. Для каждой операции изъятия элемента выведите её результат.

На вход программе подаются строки, содержащие команды. Каждая строка содержит одну команду. Команда – это либо + N, либо -. Команда + N означает добавление в очередь числа N, по модулю не превышающего 10^9 . Команда - означает изъятие элемента из очереди.

Формат входного файла.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на С++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 19 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

В первой строке входного файла содержится количество команд – M ($1 \leq M \leq 10^6$). Каждая последующая строка исходного файла содержит ровно одну команду.

Форма выходного файла.

Выведите числа, которые удаляются из очереди, по одному в каждой строке. Гарантируется, что изъятий из пустой очереди не производится.

input.txt	output.txt
4	1
+ 1	10
+ 10	
-	
-	

Задание 7. Очередь с минимумом

В этой задаче обязательно использовать самостоятельно написанный вектор.

Реализуйте работу очереди. Необходимо отвечать на запрос о минимальном элементе, который сейчас находится в очереди. Для каждой операции изъятия элемента или запроса минимального элемента выведите её результат.

На вход программе подаются строки, содержащие команды. Каждая строка содержит одну команду. Команда – это либо + N, либо -, либо ?. Первая команда добавляет в очередь новый элемент. Вторая – убирает из очереди элемент. Третья – означает поиск минимального элемента в очереди.

Формат входного файла.

В первой строке содержится количество команд – M ($1 \leq M \leq 500000$).

В последующих строках содержатся команды, по одной в каждой строке.

Формат выходного файла

Для каждой операции поиска минимума в очереди выведите её результат. Гарантируется, что операции извлечения или поиска минимума для пустой очереди не производятся.

input.txt	output.txt
7	1
+ 1	1
?	10
+ 10	
?	
-	
?	



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 20 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

-

Лабораторная работа №4

Сортировки

Цель работы: изучить принципы алгоритмы работы основных сортировок сложности $O(n^2)$, $O(n \cdot \log(n))$, $O(n)$: сортировка вставками, сортировка слиянием, быстрая сортировка, цифровая сортировка, карманная сортировка.

Сортировка вставками

Простейший алгоритм сортировки сложности n^2 . Идея крайне простая. Пусть нумерация элементов начинается с 0 до $n - 1$. Находимся в позиции i . Элементы в позиции от 0 до $i - 1$ уже отсортированы. j изменяет значение от $i - 1$ до 0. На каждом шаге смотрим элементы j и $j + 1$. Если предыдущий больше, чем последующий, то меняем их местами. В результате получим отсортированный массив.

Пример реализации

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
    for (int j = i - 1; j >= 0 && arr[j] > arr[j + 1]; j--) {
        swap(arr[j], arr[j+1]);
    }
}
```

Или по-другому

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
    int j = i - 1;
    while (j >= 0 && arr[j] > arr[j + 1]) {
        swap(arr[j], arr[j+1]);
        j--;
    }
}
```

Задание 8. Сортировка вставками

Дан массив целых чисел. Ваша задача — отсортировать его в порядке неубывания с помощью сортировки вставками.

Сортировка вставками проходится по всем элементам массива от меньших индексов к большим («слева направо») для каждого элемента определяет его



место в предшествующей ему отсортированной части массива и переносит его на это место (возможно, сдвигая некоторые элементы на один индекс вправо). Чтобы проконтролировать, что Вы используете именно сортировку вставками, мы попросим Вас для каждого элемента массива, после того, как он будет обработан, выводить его новый индекс.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 1000$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся различных целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 .

Формат выходного файла

В первой строке выходного файла выведите чисел. При этом i -ое число равно индексу, на который, в момент обработки его сортировкой вставками, был перемещен i -ый элемент исходного массива. Индексы нумеруются, начиная с единицы. Между любыми двумя числами должен стоять ровно один пробел.

Во второй строке выходного файла выведите отсортированный массив. Между любыми двумя числами должен стоять ровно один пробел.

Пример

input.txt	output.txt
10	1 2 2 2 3 5 5 6 9 1
1 8 4 2 3 7 5 6 9 0	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комментарий к примеру

В примере сортировка вставками работает следующим образом:

1. Первый элемент остается на своем месте, поэтому первое число в ответе — единица. Отсортированная часть массива: [1]
2. Второй элемент больше первого, поэтому он тоже остается на своем месте, и второе число в ответе — двойка. [1 8]
3. Четверка меньше восьмерки, поэтому занимает второе место. [1 4 8]
4. Двойка занимает второе место. [1 2 4 8]
5. Тройка занимает третье место. [1 2 3 4 8]
6. Семерка занимает пятое место. [1 2 3 4 7 8]
7. Пятерка занимает пятое место. [1 2 3 4 5 7 8]
8. Шестерка занимает шестое место. [1 2 3 4 5 6 7 8]
9. Девятка занимает девятое место. [1 2 3 4 5 6 7 8 9]
10. Ноль занимает первое место. [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]

Задание 9. Знакомство с жителями Сортлэнда



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 22 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Владелец графства Сортлэнд, граф Бабблсортер, решил познакомиться со своими подданными. Число жителей в графстве нечетно и составляет n , где n может быть достаточно велико, поэтому граф решил ограничиться знакомством с тремя представителями народонаселения: с самым бедным жителем, с жителем, обладающим средним достатком, и с самым богатым жителем.

Согласно традициям Сортлэнда, считается, что житель обладает средним достатком, если при сортировке жителей по сумме денежных сбережений он оказывается ровно посередине. Известно, что каждый житель графства имеет уникальный идентификационный номер, значение которого расположено в границах от единицы до n . Информация о размере денежных накоплений жителей хранится в массиве M таким образом, что сумма денежных накоплений жителя, обладающего идентификационным номером i , содержится в ячейке $M[i]$. Помогите секретарю графа мистеру Свопу вычислить идентификационные номера жителей, которые будут приглашены на встречу с графом.

Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит число жителей n ($3 \leq n \leq 9999$, n - нечетно). Вторая строка содержит описание массива M , состоящее из n положительных вещественных чисел, разделенных пробелами. Гарантируется, что все элементы массива M различны, а их значения имеют точность не более двух знаков после запятой и не превышают 10^6 .

Формат выходного файла

В выходной файл выведите три целых положительных числа, разделенных пробелами — идентификационные номера беднейшего, среднего и самого богатого жителей Сортлэнда.

Пример

input.txt	output.txt
5 10.00 8.70 0.01 5.00 3.00	3 4 1

Комментарий к примеру

Если отсортировать жителей по их достатку, получится следующий массив:
[0.01, 3] [3.00, 5] [5.00, 4] [8.70, 2] [10.00, 1]

Здесь каждый житель указан в квадратных скобках, первое число — его достаток, второе число — его идентификационный номер. Таким образом, самый бедный житель имеет номер 3, самый богатый — номер 1, а средний — номер 4.



Задание 10. Секретарь Своп

Уже знакомый нам из предыдущей задачи граф Бабблсортер поручил своему секретарю, мистеру Свопу, оформлять приглашения беднейшему, богатейшему и среднему по достатку жителю своих владений. Однако кто же, в отсутствие мистера Свопа, будет заниматься самым важным делом — сортировкой массивов чисел? Видимо, это придется сделать Вам!

Дан массив, состоящий из n целых чисел. Вам необходимо его отсортировать по неубыванию. Но делать это нужно так же, как это делает мистер Своп — то есть, каждое действие должно быть взаимной перестановкой пары элементов. Вам также придется записать все, что Вы делали, в файл, чтобы мистер Своп смог проверить Вашу работу.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 5000$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 . Числа могут совпадать друг с другом.

Формат выходного файла

В первых нескольких строках выведите осуществленные Вами операции перестановки элементов. Каждая строка должна иметь следующий формат:

Swap elements at indices X and Y.

где X и Y — различные индексы массива, элементы на которых нужно переставить ($1 \leq X, Y \leq n$). Мистер Своп любит порядок, поэтому сделайте так, чтобы $X < Y$.

После того, как все нужные перестановки выведены, выведите следующую фразу:

No more swaps needed.

Во последней строке выходного файла выведите отсортированный массив, чтобы мистер Своп не переделывал работу за Вас. Между любыми двумя числами должен стоять ровно один пробел.

Пример

input.txt	output.txt
5 3 1 4 2 2	Swap elements at indices 1 and 2. Swap elements at indices 2 and 4. Swap elements at indices 3 and 5. No more swaps needed. 1 2 2 3 4

Послесловие и предостережение



Семья секретаря Свопа занималась сортировками массивов, и именно с помощью перестановок пар элементов, как минимум с XII века, поэтому все Свопы владеют этим искусством в совершенстве. Мы не просим Вас произвести минимальную последовательность перестановок, приводящую к правильному ответу. Однако учтите, что для вывода слишком длинной последовательности у Вашего алгоритма может не хватить времени (или памяти — если выводимые строки хранятся в памяти перед выводом). Подумайте, что с этим можно сделать. Решение существует!

Сортировка слиянием или сортировка фон Неймана

Сортировка работает по следующему принципу: пусть даны два отсортированных массива. Эта сортировка сливает два массива в один. Например: A : [4, 6, 6] и B [1, 4, 5, 7]. После слияния будет образован новый массив C [1, 4, 4, 5, 6, 6, 7]. Код, который реализует такое слияние, может быть записан следующим образом:

```
vector<int> merge(vector<int>& a, vector<int>& b) {
    int i = 0, j = 0;
    int n = a.size(), m = b.size();
    vector<int> c;

    while (i < n || j < m) {
        if (j == m || (i < n && a[i] <= b[j])) {
            c.push_back(a[i]);
            i++;
        } else {
            c.push_back(b[j]);
            j++;
        }
    }

    return c;
}
```

Условие $j == m$ проверяет дошел ли код до конца массива B или нет, если это так, то первая часть условия будет истинной, а вторая часть в этом случае не будет проверяться, и будут браться элементы из массива A , который еще не пуст. Если первая часть условия ложна, то будет проверяться вторая часть. $i < n$ проверяет, что мы еще не дошли до конца массива A . И проверка $a[i] <=$



b[j] выясняет в каком из массивов сейчас лежит меньший элемент, который должен быть помещен в массив C.

Сама процедура сортировки будет выглядеть следующим образом:

```
vector<int> merge_sort(vector <int>& a) {  
    int n = a.size();  
    if (n == 1) {  
        return a;  
    }  
  
    vector<int> left, right;  
    copy(a.begin(), a.begin() + n / 2, back_inserter(left));  
    copy(a.begin() + n / 2, a.end(), back_inserter(right));  
  
    left = merge_sort(left);  
    right = merge_sort(right);  
  
    return merge(left, right);  
}
```

И окончательно полный код:

```
#include <iostream>  
#include <vector>  
#include <algorithm>  
#include <iterator>  
  
using namespace std;  
  
vector<int> merge(vector<int>& a, vector<int>& b) {  
    int i = 0, j = 0;  
    int n = a.size(), m = b.size();  
    vector<int> c;  
  
    while (i < n || j < m) {  
        if (j == m || (i < n && a[i] <= b[j])) {  
            c.push_back(a[i]);  
            i++;  
        } else {  
            c.push_back(b[j]);  
            j++;  
        }  
    }  
}
```



```
    }  
  }  
  
  return c;  
}  
  
vector<int> merge_sort(vector <int>& a) {  
  int n = a.size();  
  if (n == 1) {  
    return a;  
  }  
  
  vector<int> left, right;  
  copy(a.begin(), a.begin() + n / 2, back_inserter(left));  
  copy(a.begin() + n / 2, a.end(), back_inserter(right));  
  
  left = merge_sort(left);  
  right = merge_sort(right);  
  
  return merge(left, right);  
}  
  
int main()  
{  
  vector<int> a = { 1, 2, 4, 0, 2, 4, 4, 5, 7 };  
  
  vector<int> b = merge_sort(a);  
  
  return 0;  
}
```

Быстрая сортировка или сортировка Хоара

Пусть дан массив A. Выберем в нём какой-нибудь элемент x и разделим массив A на две части: в первой части элементы, которые меньше x, а во второй части будут элементы, которые больше или равны x. Например, для массива A[5, 2, 6, 8, 1, 4, 7] выберем x = 4. Тогда разделение будет выглядеть следующим образом: B[2, 1] и C [5, 6, 8, 4, 7], так как эта сортировка будет исполь-



зывать $O(1)$ дополнительной памяти, значит, хранить эти части нужно в исходном массиве A . То есть происходит переупорядочение элементов массива $A[2, 1, 5, 6, 8, 4, 7]$.

Пример реализации такой сортировки:

```
void quick_sort(vector<int>& a, int left, int right) {
    int middle = a[(left + right) / 2];
    int i = left;
    int j = right;


    while (i < j) {
        while (a[i] < middle) {
            i++;
        }
        while (a[j] > middle) {
            j--;
        }

        if (i <= j) {
            swap(a[i], a[j]);
            i++;
            j--;
        }
    }

    if (left < j) {
        quick_sort(a, left, j);
    }
    if (right > i) {
        quick_sort(a, i, right);
    }
}
```

Задание 11. Сортировка слиянием

Дан массив целых чисел. Ваша задача — отсортировать его в порядке неубывания с помощью сортировки слиянием.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 28 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Чтобы убедиться, что Вы действительно используете сортировку слиянием, мы просим Вас, после каждого осуществленного слияния (то есть, когда соответствующий подмассив уже отсортирован!), выводить индексы граничных элементов и их значения.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся n целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 .

Формат выходного файла

Выходной файл состоит из нескольких строк.

В **последней строке** выходного файла требуется вывести отсортированный в порядке неубывания массив, данный на входе. Между любыми двумя числами должен стоять ровно один пробел.

Все предшествующие строки описывают осуществленные слияния, по одному на каждой строке. Каждая такая строка должна содержать по четыре числа: I_f , I_l , V_f , V_l , где I_f — индекс начала области слияния, I_l — индекс конца области слияния, V_f — значение первого элемента области слияния, V_l — значение последнего элемента области слияния.

Все индексы начинаются с единицы (то есть, $1 \leq I_f, I_l \leq n$). **Индексы области слияния должны описывать положение области слияния в исходном массиве!** Допускается не выводить информацию о слиянии для подмассива длиной 1, так как он отсортирован по определению.

Приведем небольшой пример: отсортируем массив [9, 7, 5, 8]. Рекурсивная часть сортировки слиянием (процедура $\text{SORT}(A, L, R)$, где A — сортируемый массив, L — индекс начала области слияния, R — индекс конца области слияния) будет вызвана с $A = [9, 7, 5, 8]$, $L = 1$, $R = 4$ и выполнит следующие действия:

- разделит область слияния [1; 4] на две части, [1; 2] и [3; 4];
- выполнит вызов $\text{SORT}(A, L = 1, R = 2)$:
 - разделит область слияния [1; 2] на две части, [1; 1] и [2; 2];
 - получившиеся части имеют единичный размер, рекурсивные вызовы можно не делать;
 - осуществит слияние, после чего A станет равным [7; 9; 5; 8];
 - выведет описание слияния: $I_f = L = 1$, $I_l = R = 2$, $V_f = A_L = 7$, $V_l = A_R = 9$.



- выполнит вызов $\text{SORT}(A, L = 3, R = 4)$:
 - разделит область слияния $[3; 4]$ на две части, $[3; 3]$ и $[4; 4]$;
 - получившиеся части имеют единичный размер, рекурсивные вызовы можно не делать;
 - осуществит слияние, после чего A станет равным $[7; 9; 5; 8]$;
 - выведет описание слияния: $I_f = L = 3, I_l = R = 4, V_f = A_L = 5, V_l = A_R = 8$.
- осуществит слияние, после чего A станет равным $[5, 7, 8, 9]$;
- выведет описание слияния: $I_f = L = 1, I_l = R = 4, V_f = A_L = 5, V_l = A_R = 9$.

Описания слияний могут идти в произвольном порядке, необязательно совпадающем с порядком их выполнения. Однако, с целью повышения производительности, рекомендуем выводить эти описания сразу, не храня их в памяти. Именно по этой причине отсортированный массив выводится в самом конце. Корректность выданного Вами сценария сортировки слиянием проверяется специальной программой. Любая корректная сортировка слиянием, делящая подмассивы на две части (необязательно равных!), будет зачтена, если успеет завершиться, уложившись в ограничения.

Примеры

input.txt	output.txt
	1 2 1 8
	3 4 1 2
	1 4 1 8
	5 6 4 7
10	1 6 1 8
1 8 2 1 4 7 3 2 3 6	7 8 2 3
	9 10 3 6
	7 10 2 6
	1 10 1 8
	1 1 2 2 3 3 4 6 7 8

Задание 12. Число инверсий

Инверсией в последовательности чисел A называется такая ситуация, когда $i < j$, а $A_i > A_j$.

Дан массив целых чисел. Ваша задача — подсчитать число инверсий в нем.



Подсказка: чтобы сделать это быстрее, можно воспользоваться модификацией сортировки слиянием.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 .

Формат выходного файла

В выходной файл надо вывести число инверсий в массиве.

Примеры

input.txt	output.txt
10 1 8 2 1 4 7 3 2 3 6	17

Задание 13. Анти-quick sort

Для сортировки последовательности чисел широко используется быстрая сортировка — QuickSort. Далее приведена программа, которая сортирует массив a , используя этот алгоритм.

```
var a : array [1..N] of integer;

procedure QSort(left, right : integer);
var i, j, key, buf : integer;
begin
  key := a[(left + right) div 2];
  i := left;
  j := right;
  repeat
    while a[i] < key do
      inc(i);
    while key < a[j] do
      dec(j);
    if i <= j then begin
      buf := a[i];
      a[i] := a[j];
      a[j] := buf;
      inc(i);
      dec(j);
    end;
  end;
```



```
until i > j;  
if left < j then QSort(left, j);  
if i < right then QSort(i, right);  
end;  
begin  
  ...  
  QSort(1, N);  
end.
```

Хотя QuickSort является очень быстрой сортировкой в среднем, существуют тесты, на которых она работает очень долго. Оценивать время работы алгоритма будем числом сравнений с элементами массива (то есть, суммарным числом сравнений в первом и втором while). Требуется написать программу, генерирующую тест, на котором быстрая сортировка сделает наибольшее число таких сравнений.

Формат входного файла

В первой строке находится единственное число n ($1 \leq n \leq 10^6$)

Формат выходного файла

Вывести перестановку чисел от 1 до n , на которой быстрая сортировка выполнит максимальное число сравнений. Если таких перестановок несколько, вывести любую из них.

Примеры

input.txt	output.txt
3	1 3 2

Примечание

На [этой странице](#) можно ввести ответ, выводимый Вашей программой, и страница посчитает число сравнений, выполняемых указанным выше алгоритмом Quicksort. Вычисления будут производиться в Вашем браузере. Очень большие массивы могут обрабатываться долго.

Задание 14. К-ая порядковая статистика

Дан массив из n элементов. Какие числа являются k_1 -ым, (k_1+1) -ым, ..., k_2 -ым в порядке неубывания в этом массиве?

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержатся три числа: n — размер массива, а также границы интервала k_1 и k_2 , при этом $2 \leq n \leq 4 \cdot 10^7$, $1 \leq k_1 \leq k_2 \leq n$, $k_2 - k_1 < 200$.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 32 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Во второй строке находятся числа A, B, C, a_1, a_2 , по модулю не превосходящие 10^9 . Вы должны получить элементы массива, начиная с третьего, по формуле: $a_i = A \cdot a_{i-2} + B \cdot a_{i-1} + C$. Все вычисления должны производиться в 32-битном знаковом типе, переполнения должны игнорироваться.

Обращаем Ваше внимание, что массив из $4 \cdot 10^7$ 32-битных целых чисел занимает в памяти **160 мегабайт!** Будьте аккуратны!

Подсказка: эту задачу лучше всего решать модификацией быстрой сортировки. Однако сортировка массива целиком по времени, скорее всего, не пройдет, поэтому нужно подумать, как модифицировать быструю сортировку, чтобы не сортировать те части массива, которые не нужно сортировать.

Формат выходного файла

В первой и единственной строке выходного файла выведите k_1 -ое, (k_1+1) -ое, ..., k_2 -ое в порядке неубывания числа в массиве a . Числа разделяйте одним пробелом.

Примеры

input.txt	output.txt
5 3 4 2 3 5 1 2	13 48
5 3 4 200000 300000 5 1 2	2 800005


Примечание

Во втором примере элементы массива a равны: [1, 2, 800005, -516268571, 1331571109].

Задание 15. Сортировка пугалом

«Сортировка пугалом» — это давно забытая народная потешка, которую восстановили по летописям специалисты платформы «Открытое образование» специально для этого курса.

Участнику под верхнюю одежду продевают деревянную палку, так что у него оказываются растопырены руки, как у огородного пугала. Перед ним ставятся n матрешек в ряд. Из-за палки единственное, что он может сделать — это взять в руки две матрешки на расстоянии k друг от друга (то есть i -ую и $(i + k)$ -ую), развернуться и поставить их обратно в ряд, таким образом поменять их местами.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики			
Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 33 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Задача участника — расположить матрёшки по неубыванию размера. Может ли он это сделать?

Формат входного файла

В первой строчке содержатся числа n и k ($1 \leq n, k \leq 10^5$) — число матрёшек и размах рук.

Во второй строчке содержится n целых чисел, которые по модулю не превосходят 10^9 — размеры матрёшек.

Формат выходного файла

Выведите «YES», если возможно отсортировать матрёшки по неубыванию размера, и «NO» в противном случае.

Примеры

input.txt	output.txt
3 2 2 1 3	NO
5 3 1 5 3 4 1	YES

Сортировка подсчетом

Является устойчивой сортировкой с линейным временем выполнения. Условие использования - заранее известный диапазон значений элементов массива A . Если это так и, например, элементы массива A лежат в интервале от 0 до k , можно создать дополнительный массив $B[0..k]$, в который подсчитать количества элементов массива со значениями из отрезка $[0..k]$.

После этого можно модифицировать массив B таким образом, чтобы в ячейках находились бы не количества элементов, а номер ячейки, в которой должен располагаться соответствующий элемент массива A . После этого остаётся только переписать массив A , указав новый порядок элементов.

Пример реализации алгоритма:

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

vector<int> countSort(vector<int>& a, int k) {
    vector<int> b;
    vector<int> sortedArray;
```



```
for (int i = 0; i <= k; i++) {
    b.push_back(0);
}

for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
    int number = a[i];
    b[number]++;
    sortedArray.push_back(0);
}

for (int i = 1; i <= k; i++) {
    b[i] += b[i - 1];
}

for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
    int number = a[i];
    int position = b[number] - 1;
    sortedArray[position] = number;
    b[number]--;
}

return sortedArray;
}

int main()
{
    vector<int> a = { 1, 0, 3, 4, 2, 0, 0, 0, 1, 3 };
    a = countSort(a, 4);
    return 0;
}
```

Цифровая сортировка

Предназначена для сортировки массивов, состоящих из последовательностей одинаковой длины. Эти последовательности состоят в свою очередь из элементов, для которых задано отношение линейного порядка.

По аналогии с разрядами чисел можно называть элементы, из которых состоят сортируемые последовательности, разрядами.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 35 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Алгоритм состоит в сортировке заданных последовательностей какой-либо устойчивой сортировкой по каждому разряду, в порядке от младшего к старшему.

Карманная сортировка

Предназначена для сортировки данных, равномерно распределенных в некотором интервале. Идея сортировки - разбить этот интервал на n одинаковых интервалов - карманов - и распределить по ним n сортируемых чисел. далее в каждом кармане производится сортировка чисел, а затем последовательно перечисляется содержимого каждого из карманов. Предполагается, что в каждом кармане окажется не очень много элементов, так как сортируемые числа равномерно распределены на рассматриваемом интервале.

Задание 16. Сортировка целых чисел

В этой задаче Вам нужно будет отсортировать много неотрицательных целых чисел.

Вам даны два массива, A и B , содержащие соответственно n и m элементов. Числа, которые нужно будет отсортировать, имеют вид $A_i \cdot B_j$, где $1 \leq i \leq n$ и $1 \leq j \leq m$. Иными словами, каждый элемент первого массива нужно умножить на каждый элемент второго массива.

Пусть из этих чисел получится отсортированная последовательность C длиной $n \cdot m$. Выведите сумму каждого десятого элемента этой последовательности (то есть, $C_1 + C_{11} + C_{21} + \dots$).

Формат входного файла

В первой строке содержатся числа n и m ($1 \leq n, m \leq 6000$) — размеры массивов. Во второй строке содержится n чисел — элементы массива A . Аналогично, в третьей строке содержится m чисел — элементы массива B . Элементы массива неотрицательны и не превосходят 40000.

Формат выходного файла

Выведите одно число — сумму каждого десятого элемента последовательности, полученной сортировкой попарных произведений элементов массивов A и B .

Примеры

input.txt	output.txt
4 4	
7 1 4 9	51
2 7 8 11	

Пояснение к примеру

Неотсортированная последовательность C выглядит следующим образом:



[14, 2, 8, 18, 49, 7, 28, 63, 56, 8, 32, 72, 77, 11, 44, 99].

Отсортировав ее, получим:

[2, 7, 8, 8, 11, 14, 18, 28, 32, 44, **49**, 56, 63, 72, 77, 99].

Жирным выделены первый и одиннадцатый элементы последовательности, при этом двадцать первого элемента в ней нет. Их сумма — 51 — и будет ответом.

Задание 17. Цифровая сортировка

Дано n строк, выведите их порядок после k фаз цифровой сортировки.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержатся числа n — число строк, m — их длина и k — число фаз цифровой сортировки ($1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq k \leq 10^6$, $n \cdot m \leq 5 \cdot 10^7$). Далее находится описание строк, **но в нетривиальном формате**. Так, i -ая строка ($1 \leq i \leq n$) записана в i -ых символах второй, ..., $(m+1)$ -ой строк входного файла. Иными словами, строки написаны по вертикали. **Это сделано специально, чтобы сортировка занимала меньше времени.**

Строки состоят из строчных латинских букв: от символа "a" до символа "z" включительно. В таблице символов ASCII все эти буквы располагаются подряд и в алфавитном порядке, код буквы "a" равен 97, код буквы "z" равен 122.


Формат выходного файла

Выведите номера строк в том порядке, в котором они будут после k фаз цифровой сортировки.

Примеры

input.txt	output.txt
3 3 1 bab bba baa	2 3 1
3 3 2 bab bba baa	3 2 1
3 3 3 bab bba baa	2 3 1

Примечание 1

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 37 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Во всех примерах входных данных даны следующие строки:

- «bbb», имеющая индекс 1;
- «aba», имеющая индекс 2;
- «baa», имеющая индекс 3. Разберем первый пример. Первая фаза цифровой сортировки отсортирует строки по последнему символу, таким образом, первой строкой окажется «aba» (индекс 2), затем «baa» (индекс 3), затем «bbb» (индекс 1). Таким образом, ответ равен «2 3 1».

Лабораторная работа №5

UDT Polynomial, грамматика и перегрузка операторов.

Цель работы: использовать средства языка для разработки UDT Polynomial, позволяющего выполнять операции над многочленами. Реализовать правила грамматики для корректной интерпретации многочлена, заданного в строковом формате.

Задачи:

- 1) Сформулировать правила грамматического разбора для парсинга входных данных.
- 2) Реализовать класс Polynomial, реализующего абстракцию над понятием многочлена. Класс должен содержать следующие методы и перегрузки операторов:

```
class PolynomialClass
```

```
{
```

```
    vector<Rational> items;
```

```
public:
```

```
    struct ZeroDivision { string message = "You cannot divide on polynomial that is equal zero."; };
```

```
    struct NonePositivePow { string message = "You cannot pow with n <= 0."; };
```

```
    PolynomialClass() : items(vector<Rational>(1, Rational())) {}
```

```
    explicit PolynomialClass(const vector<Rational> elements);
```

```
    int power() const;
```

```
    operator string() const;
```



```
Rational operator[] (int index) const;
PolynomialClass add(const PolynomialClass& right) const;
PolynomialClass sub(const PolynomialClass& right) const;
PolynomialClass mult(const PolynomialClass& right) const;
PolynomialClass div(const PolynomialClass& right) const;
PolynomialClass res(const PolynomialClass& right) const;
PolynomialClass pow(int n) const;
PolynomialClass d_dx(int n) const;
Rational valueAt(Rational x) const;
bool isRoot(Rational x) const;
};

ostream& operator << (ostream& stream, const PolynomialClass& p);
istream& operator >> (istream& stream, PolynomialClass& p);

PolynomialClass operator + (const PolynomialClass& left, const
PolynomialClass& right);
void operator += (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);


PolynomialClass operator - (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass&
right);
void operator -= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);

PolynomialClass operator * (const PolynomialClass& left, const
PolynomialClass& right);
void operator *= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);

PolynomialClass operator / (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass&
right);
void operator /= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);

PolynomialClass operator % (const PolynomialClass& left, const
PolynomialClass& right);
void operator %= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);

PolynomialClass NOD(const PolynomialClass& a, const PolynomialClass& b);
```

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 39 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Рассмотрим более детально содержимое класса:

```
struct ZeroDivision { string message = "You cannot divide on polynomial that is equal zero."; };
```

```
struct NonePositivePow { string message = "You cannot pow with n <= 0."; };
```

Структуры предназначены для вывода сообщений об ошибках.

```
PolynomialClass() : items(vector<Rational>(1, Rational())) {}
```

```
explicit PolynomialClass(const vector<Rational> elements);
```

Конструктор по умолчанию и конструктор, создающий объект на основании вектора коэффициентов многочлена.

```
int power() const;
```

Возвращает степень многочлена.

```
operator string() const;
```

Оператор преобразования многочлена в строку.

```
Rational operator[] (int index) const;
```

Оператор, позволяющий получить значение коэффициента многочлена по его индексу.

```
PolynomialClass add(const PolynomialClass& right) const;
```

```
PolynomialClass sub(const PolynomialClass& right) const;
```

```
PolynomialClass mult(const PolynomialClass& right) const;
```

```
PolynomialClass div(const PolynomialClass& right) const;
```

```
PolynomialClass res(const PolynomialClass& right) const;
```

```
PolynomialClass pow(int n) const;
```

```
PolynomialClass d_dx(int n) const;
```


Методы многочлена, реализующие основные операции над многочленами: сложение, вычитание, умножение, целую часть от деления, остаток от деления, возведение в степень и вычисление производной порядка n.

```
Rational valueAt(Rational x) const;
```

Метод, возвращающий значение многочлена в точке x.

```
bool isRoot(Rational x) const;
```

Метод, который выполняет проверку, является ли число x корнем многочлена.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 40 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

`ostream& operator << (ostream& stream, const PolynomialClass& p);`
 Оператор выгрузки многочлена в поток вывода.

`istream& operator >> (istream& stream, PolynomialClass& p);`
 Оператор считывания многочлена из потока ввода. Операции считывания вынести в отдельный класс, реализующего правила грамматики над многочленами.

`PolynomialClass operator + (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
`void operator += (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
 Перегрузка операторов сложения многочленов. Используют метод `add` для своей работы.

`PolynomialClass operator - (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
`void operator -= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
 Перегрузка операторов вычитания для многочленов. Используют метод `sub` для своей работы.

`PolynomialClass operator * (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
`void operator *= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
 перегрузка операторов умножения для многочленов. Используют метод `mult` для своей работы.

`PolynomialClass operator / (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
`void operator /= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
 Перегрузка операторов для получения целой части от деления многочленов. Используют метод `div` для своей работы.

`PolynomialClass operator % (const PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
`void operator %= (PolynomialClass& left, const PolynomialClass& right);`
 Перегрузка операторов для получения остатка от деления многочленов. Используют метод `res` для своей работы.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 41 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

`PolynomialClass` NOD(`const PolynomialClass&` a, `const PolynomialClass&` b);
Находит наибольший общий делитель двух многочленов.

Класс для реализации грамматики будет иметь следующий интерфейс:

```
class PolynomialParser {
    class Token {
        PolynomialClass value;
        char kind;
    public:
        Token(char k) : kind(k) {}
        Token(PolynomialClass v) : kind('8'), value(v) {}
        PolynomialClass getValue() { return value; }
        char getKind() { return kind; }
    };


    istream& is;
    Token buffer = 0;
    bool full = false;

    Rational getNumber();
    PolynomialClass createPolynomial(Rational coef, int power);
    void putback(Token t);

    Token getToken();

    PolynomialClass primary();
    PolynomialClass term();
    PolynomialClass expression();
public:
    struct ParseNumberError { string message = "Number parse error."; };
    struct WrongToken { string message = "Wrong token."; };
    struct PutbackOnFullBuffer { string message = "Putback in full buffer"; };
    explicit PolynomialParser(istream& stream) : is(stream) {}

    PolynomialClass parse();
};
```

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики			
Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на С++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 42 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

3) Реализовать класс PolynomialRoots, который исследует расположение действительных корней многочлена на заданном интервале на основании метода Штурма.

Подробнее смотрите [здесь](#).

3.3. Критерии оценивания по видам оценочных средств

Критерии оценивания лабораторной работы

Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Критерии	Студент не выполнил задание: не представил алгоритм решения задачи, не составил исходный код программной реализации, программное решение некорректно работает для некоторых значений входных параметров студент не может объяснить предложенное решение	Студент правильно выполнил задание к лабораторной работе. Составил отчет в установленной форме. Привел исходный код решения, программное решение работоспособно. Студент может объяснить предложенное решение	Студент правильно выполнил задание к лабораторной работе. Составил отчет в установленной форме. Привел исходный код решения, программное решение работоспособно. Студент может объяснить предложенное решение. Студент способен ответить на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.	Студент правильно выполнил задание к лабораторной работе. Составил отчет в установленной форме. Привел исходный код решения, программное решение работоспособно. Студент может объяснить предложенное решение. Студент способен ответить на теоретические вопросы.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 Порядок проведения и содержание оценочных средств для промежуточной аттестации


Зачет

Для получения зачета студенту необходимо сдать все лабораторные работы, а также ответить на теоретические вопросы билета, выбранного случайным образом. Время выполнения – 60 минут.

Перечень вопросов к зачету:

1. Что такое процедурное программирование?

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 43 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2. Что такое модульное программирование?
3. Перечислите недостатки процедурного и модульного программирования.
4. Что такое объектно-ориентированное программирование?
5. Что означает термин "Инкапсуляция"?
6. Что означает термин "Наследование"?
7. Что означает термин "Полиморфизм"?
8. Дайте определения следующих терминов: класс; объект; поведение. Как объекты обмениваются информацией?
9. Каким образом использование инкапсуляции помогает достичь целей объектно-ориентированного программирования?
10. Дайте определение понятию "абстракция" и приведите пример применения абстракции. Определите понятие типа. Что такое абстрактный тип данных?
11. Дайте определение понятию "реализация". Дайте определение понятию "интерфейс". Объясните разницу между интерфейсом и реализацией.
12. Почему для достижения эффективной инкапсуляции важно четко распределить ответственность?
13. Как можно получить эффективное сокрытие реализации в программе? Какие опасности заключает в себя абстракция?
14. Назовите и объясните три формы наследования.
15. Каким образом использование наследования помогает достичь целей объектно-ориентированного программирования?
16. Сортировка вставками
17. Сортировка слиянием
18. Быстрая сортировка
19. Цифровая сортировка
20. Сортировка подсчетом
21. Radix сортировка
22. Карманная сортировка
23. Понятие указателя. Операции разыменования и взятия адреса.
24. Перегрузки функций, операторов и методов класса

4.2 Критерии оценивания компетенций в ходе промежуточной аттестации

Код компетенции	Планируемые результаты	Критерии оценивания			
		Не удовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
 учреждение высшего образования
 «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
 Миасский филиал
 Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на С++»
 по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 44 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

		тельно			
		не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено
ПК-2	Знает понятие абстрактных данных, указателей, статических и динамических массивов, функций, процедур, модулей, принципы выделения и освобождения памяти, принципы работы деревьев, односвязных и двусвязных списков, ассоциативных массивов, виды сортировок линейной сложности $n \cdot \log n$, $n \cdot \log n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования.	Не знает понятие абстрактных данных, указателей, статических и динамических массивов, функций, процедур, модулей, принципы выделения и освобождения памяти, принципы работы деревьев, односвязных и двусвязных списков, ассоциативных массивов, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования.	В целом знает понятие абстрактных данных, указателей, статических и динамических массивов, функций, процедур, модулей, принципы выделения и освобождения памяти, принципы работы деревьев, односвязных и двусвязных списков, ассоциативных массивов, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования, но допускает ошибки	В целом знает основные понятия абстрактных данных, указателей, статических и динамических массивов, функций, процедур, модулей, принципы выделения и освобождения памяти, принципы работы деревьев, односвязных и двусвязных списков, ассоциативных массивов, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования, но допускает незначительные погрешности	Знает основные понятия абстрактных данных, указателей, статических и динамических массивов, функций, процедур, модулей, принципы выделения и освобождения памяти, принципы работы деревьев, односвязных и двусвязных списков, ассоциативных массивов, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования, но допускает незначительные погрешности
	Умеет создавать функции, процедуры и модули, применять их в решении задач, реализовывать	Не умеет функции, процедуры и модули, применять их в решении	В целом умеет создавать функции, процедуры и модули, применять их в решении задач,	В целом умеет создавать функции, процедуры и модули, применять их в решении задач,	Умеет создавать функции, процедуры и модули, применять их в решении



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 45 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

<p>основные структуры данных, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования.</p>	<p>задач, реализовывать основные структуры данных, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования.</p>	<p>реализовывать основные структуры данных, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования, но допускает ошибки</p>	<p>реализовывать основные структуры данных, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования, но допускает незначительные погрешности</p>	<p>задач, реализовывать основные структуры данных, виды сортировок линейной сложности, сложности $n \cdot \log n$ и $n^2 n^2$, основные понятия объектно-ориентированного программирования, понятия шаблона, шаблонной функции, обобщенного программирования.</p>
<p>Владеет навыками применения итераторов и функторов, использования файлов для ввода-вывода данных, навыками использования динамических структур данных, сортировок при разработке программ, понятиями виртуальных методов класса, таблицы виртуальных функций, навыками применения виртуальных функций для создания абстрактных классов, принци-</p>	<p>Не владеет навыками применения итераторов и функторов, использования файлов для ввода-вывода данных, навыками использования динамических структур данных, сортировок при разработке программ, понятиями виртуальных методов класса, таблицы виртуальных функций, навыками применения виртуальных функций для созда-</p>	<p>В целом владеет навыками применения итераторов и функторов, использования файлов для ввода-вывода данных, навыками использования динамических структур данных, сортировок при разработке программ, понятиями виртуальных методов класса, таблицы виртуальных функций, навыками применения виртуальных функ-</p>	<p>В целом владеет навыками применения итераторов и функторов, использования файлов для ввода-вывода данных, навыками использования динамических структур данных, сортировок при разработке программ, понятиями виртуальных методов класса, таблицы виртуальных функций, навыками применения виртуальных функ-</p>	<p>Владеет навыками применения итераторов и функторов, использования файлов для ввода-вывода данных, навыками использования динамических структур данных, сортировок при разработке программ, понятиями виртуальных методов класса, таблицы виртуальных функций, навыками применения виртуальных функций для создания абстрактных классов, принципами обобщенного программирования, умеет</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 46 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

пами обобщенного программирования, умеет использовать шаблоны при разработке пользовательских приложений	ния абстрактных классов, принципами обобщенного программирования, умеет использовать шаблоны при разработке пользовательских приложений	ций для создания абстрактных классов, принципами обобщенного программирования, умеет использовать шаблоны при разработке пользовательских приложений, но допускает ошибки	ций для создания абстрактных классов, принципами обобщенного программирования, умеет использовать шаблоны при разработке пользовательских приложений, но допускает незначительные погрешности	использовать шаблоны при разработке пользовательских приложений
--	---	---	---	---

4.3 Критерии оценивания зачета.

Зачёт

Критериями ответа выступают следующие качества знаний:

полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу;

глубина – совокупность осознанных знаний об объекте;

конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний (доказать на примерах основные положения);

системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её элементов, расположенных в логической последовательности;


развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов;

осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и несущественные связи, познание способов и принципов получения знаний.

Ответ студента по вопросам дисциплины оценивается положительно с выставлением оценки «зачтено» в следующих случаях:

- студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; умеет связывать теорию с практикой, решает соответствующие задачи, теоретические выводы подтверждает примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует понятиями и терминами); в ответе прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком и носит самостоятельный характер.

– ответ студента соответствует указанным выше критериям, но содержание ответа имеет отдельные неточности (несущественные ошибки) в изложении теоретического и

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра прикладной математики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++» по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		
Версия документа - 1	стр. 47 из 48	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

практического материала, отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; были допущены неточности в определении понятий и терминов, допущенные ошибки исправляются студентом после дополнительных вопросов преподавателя.

– студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений, не привлекает для аргументации ответа основные положения концептуальных и нормативных документов, не умеет обосновать свои суждения; наблюдается нарушение логики изложения; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана слабо. Ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции.

Оценка «не зачтено» за письменно-устный ответ студента по вопросам дисциплины выставляется в случаях, когда:

– студент имеет разрозненные, бессистемные знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажает их смысл; не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для обоснования и объяснения фактов, не устанавливает межпредметные связи.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

4.4. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

Уровень освоения компетенций	Оценка
Продвинутый	зачтено
Базовый	зачтено
Пороговый	зачтено
компетенции не сформированы	не зачтено

Уровни формирования компетенций:

1. Пороговый уровень:

- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание основ языка программирования C++;
- студент способен давать ответы на теоретические вопросы дисциплины на удовлетворительном уровне.

2. Базовый уровень:

- предполагает формирование компетенций на более высоком уровне



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование на C++»
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 48 из 48

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

не: формируется комплексное знание особенностей и применения методов языка программирования C++;

- студент способен давать развернутые ответы на теоретические вопросы дисциплины; способен решать практические задания.

3. Продвинутый уровень:

- предполагает формирование компетенций на высоком уровне, использует полученные знания и умения при изучении смежных дисциплин, обнаруживает готовность к самостоятельной профессиональной деятельности;

- студент способен аргументировать собственную точку зрения, формулировать собственные выводы на основе применения усвоенных компетенций.